

LED Aufbau Hauptscheinwerfer mit Scheibenheizung 12/24V



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9 - 36V DC
Leistung: Abblendlicht: 22W / Fernlicht: 38-40W
/ Positionslicht: 1-1.5W / Scheibenheizung:
20-22W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am
Scheinwerfer: 1750 Abblendlicht, 5250 Fernlicht
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: 5700K
Elektronische Thermikregelung: Lichtscheibe
kann geheizt werden, kein Schnee oder
Eisbeschlag
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht
Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus,
für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: gehärtetes Glas mit
unsichtbarer Heizung (keine Heizdrähte)
Form: quadratisch
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE R10, R7, R112
Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5

Varianten:

Artikelnummern:

Reference:
DL-2018AFP
EAN13: -
UPC: -