

---

LED Arbeitsscheinwerfer rund, 80mm, Grote Trillant 26, 3000  
Lumen, 9-32V



### **Produkt Codes**

Artikelnummer 64S51-64S61  
EAN -  
UPC: -

### **Produkt Varianten**

Strahlbild: Breitstrahler, Weitstrahler  
Verpackungseinheit: VPE 1 Stück

### **Technische Daten**

Betriebsspannung: 9 - 32V DC  
Stromaufnahme bei 12V DC: 3.15A  
Stromaufnahme bei 24V DC: 1.5A  
LED Chip: 2 LED  
Leistungsbereich: 21-40W  
Leistung: 35W  
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 3650lm theoretisch, 3400lm beim einschalten, 2700lm nach 30min. Betrieb  
Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen  
Lichtausbeute: 80 Lumen/Watt  
Leuchtbild: Breit- oder Weitstrahler  
Abstrahlwinkel gesamt: Breitstrahler: 90 Grad / Weitstrahler: 10-60 Grad  
Schutzart : IP6K9K, IPX7  
Lichtfarbe: 5700K  
Farbwiedergabe CRI: 70  
Druckausgleichsmembrane: Nein

---

Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich  
Gehäusefarbe: schwarz pulverbeschichtet  
Gehäusematerial: Aluminiumguss  
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate, kratz und UV beständig  
elektrischer Anschluss: Deutsch DT Buchse am Gehäuse  
Form: rund  
Höhe: 108mm  
Breite: 82mm  
Tiefe: 72mm  
Durchmesser: 82mm  
Befestigung: M10  
ECE-Prüfzeichen: Ja  
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)  
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +35 Grad bei 2700lm / +35 bis +55Grad bei 2400lm  
Vibrationsfestigkeit: 5G (5-500Hz)  
(EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 5 + ECE-R10