
LED Arbeitsscheinwerfer rund, 80mm, Grote Trillant 26, 1800 Lumen, 9-32V, U-Bügel



Produkt Codes

Artikelnummer 64E07
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Strahlbild: Breitstrahler, Weitstrahler

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 32V DC
LED Chip: 2 LED
Leistungsbereich: 1-20W
Leistung: 17.5W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1830lm beim einschalten, 1790lm nach 30min. Betrieb
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 2160 Lumen
Lichtstrombereich: 1001-2000 Lumen
Lichtausbeute: 80 Lumen/Watt
Leuchtbild: Breit- oder Weitstrahler
Abstrahlwinkel gesamt: Breitstrahler: 90 Grad / Weitstrahler: 10-60 Grad
Schutzart : IP6K9K, IPX7
Lichtfarbe: 5700K
Farbwiedergabe CRI: 70
Druckausgleichsmembrane: Nein
Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich
Gehäusefarbe: schwarz pulverbeschichtet

Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate, kratz und UV beständig
elektrischer Anschluss: Deutsch DT Buchse am Gehäuse
Form: rund
Höhe: 108mm
Breite: 82mm
Tiefe: 72mm
Durchmesser: 82mm
Befestigung: M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +55Grad
Vibrationsfestigkeit: 5G (5-500Hz)
(EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 5 + ECE-R10