

---

# LED Schachtscheinwerfer für Kanalreinigung, 12-24V, 3000 Lumen



## Produkt Codes

Artikelnummer DL-19SS3000

EAN -

UPC: -

## Produkt Varianten

## Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 32V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 3.15A

Stromaufnahme bei 24V DC: 1.5A

LED Chip: 2 LED

Leistungsbereich: 21-40W

Leistung: 35W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 3400lm beim einschalten, 2700lm nach 30min. Betrieb

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 3650lm

Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen

Leuchtbild: Breitstrahler

Abstrahlwinkel LED: 360 Grad / 140 Grad

Schutzart : IP6K9K, IPX7

Lichtfarbe: 5700K

Montagemöglichkeit: hängend

Gehäusefarbe: schwarz Pulverbeschichtet

Gehäusematerial: Aluminiumguss

---

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate, kratz-, schlag und UV beständig  
elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse  
Form: rund  
Höhe: 300mm mit Tragbügel  
Durchmesser: 105mm  
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +35 Grad bei 2700lm / +35 bis +55Grad bei 2400lm  
Vibrationsfestigkeit: 5G (5-500Hz)  
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10, CISPR25 Class5