

LED Schachtscheinwerfer für Kanalreinigung, 12-24V, 3000 Lumen



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9 - 32V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 3.15A
Stromaufnahme bei 24V DC: 1.5A
LED Chip: 2 LED
Leistungsbereich: 21-40W
Leistung: 35W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 3400lm beim einschalten, 2700lm nach 30min. Betrieb
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 3650lm
Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen
Leuchtbild: Breitstrahler
Abstrahlwinkel LED: 360 Grad / 140 Grad
Schutzart : IP6K9K, IPX7
Lichtfarbe: 5700K
Montagemöglichkeit: hängend
Gehäusefarbe: schwarz Pulverbeschichtet
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate, kratz-, schlag und UV beständig
elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse
Form: rund
Höhe: 300mm mit Tragbügel
Durchmesser: 105mm
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +35 Grad bei 2700lm / +35 bis +55Grad bei 2400lm
Vibrationsfestigkeit: 5G (5-500Hz)
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10, CISPR25 Class5

Varianten:

Artikelnummern:

Reference:
DL-19SS3000
EAN13: -
UPC: -