

# LED Aufbau Hauptscheinwerfer mit automatischer Scheibenheizung 12/24V rechts



## Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9 - 36V DC  
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am  
Scheinwerfer: Abblendlicht 1500lm, Fernlicht  
2900lm  
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's:  
Abblendlicht 1800lm, Fernlicht 3600lm  
Schutzart : IP 68  
Lichtfarbe: 5700K  
Elektronische Thermikregelung: Lichtscheibe  
wird automatisch geheizt, kein Schnee oder  
Eisbeschlag  
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht  
Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus,  
für lange Lebensdauer  
Montagemöglichkeit: hängend/stehend  
Gehäusefarbe: schwarz  
Gehäusematerial: Aluminiumguss  
Material Scheinwerferglas: gehärtetes Glas mit  
Heizung  
Form: rechteckig  
Höhe: 75mm ohne Halterung / 107mm mit  
Montagehalterung  
Breite: 340mm  
Tiefe: 85mm  
ECE-Prüfzeichen: Ja  
ECE-geprüft als: ECE R10, R6, R7, R112  
Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5

## Varianten:

## Artikelnummern:

Reference:  
DL-2019AFPBR  
EAN13: -

---

