LED Aufbau Hauptscheinwerfer mit automatischer Scheibenheizung 12/24V rechts



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9 - 36V DC
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: Abblendlicht 1500lm, Fernlicht 2900lm
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: Abblendlicht 1800lm, Fernlicht 3600lm
Lichtfarbe: 5700K
Schutzart : IP 68
Elektronische Thermikregelung: Lichtscheibe wird automatisch geheizt, kein Schnee oder Eisbeschlag
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: gehärtetes Glas mit Heizung
Form: rechteckig
Höhe: 75mm ohne Halterung / 107mm mit Montagehalterung
Breite: 340mm
Tiefe: 85mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE R10, R6, R7, R112
Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5

Varianten:

Artikelnummern:

Reference: DL-2019AFPBR
EAN13: -

UPC: -