
Aufbau Bi-LED Hauptscheinwerfer Set (2 Stück), Abblend- Fernlicht, Positionslicht und Tagfahrlicht, 10-30V



Produkt Codes

Artikelnummer 206213-AFPT-A-S

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC

Leistungsbereich: 1-20W

Leistung: 16W Abblendlicht, 21.5W Fernlicht

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1150 Lumen Abblendlicht, 1270 Lumen Fernlicht

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: einbau

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: ABS

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate mit UVHC3000 Beschichtung (gegen vergilbung)

elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker

Kabeldurchführung: Kabelverschraubung

Kabellänge: 0.15

Form: rechteckig

Höhe: 102mm

Breite: 182mm
Tiefe: 105mm
Lochabstand: 160mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Tagfahrlicht
Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5
(EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 3
Garantie: 3 Jahre