
LED Aufbau Hauptscheinwerfer rund, 12-24V



Produkt Codes

Artikelnummer DL-2021AFP

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 10 - 30V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: Positionslicht: 0.2A, Abblendlicht: 1.3A, Fernlicht: 1.7A

Stromaufnahme bei 24V DC: Positionslicht: 0.1A, Abblendlicht: 0.6A, Fernlicht: 0.8A

Leistungsbereich: 1-20W

Leistung: Positionslicht: 2.4W, Abblendlicht: 15.6W, Fernlicht: 20.4W

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Montagemöglichkeit: stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Polycarbonat

elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker

Kabellänge: 0.7m

Form: rund

Höhe: 172mm

Tiefe: 126mm

Durchmesser: 151mm

Befestigung: M12 (U-Büchel nicht im Lieferumfang)
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: (R, RL, A) Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht