

LED Aufbau Hauptscheinwerfer rund, 12-24V



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 10 - 30V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: Positionslicht: 0.2A, Abblendlicht: 1.3A, Fernlicht: 1.7A
Stromaufnahme bei 24V DC: Positionslicht: 0.1A, Abblendlicht: 0.6A, Fernlicht: 0.8A
Leistungsbereich: 1-20W
Leistung: Positionslicht: 2.4W, Abblendlicht: 15.6W, Fernlicht: 20.4W
Schutzart : IP 69K
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Montagemöglichkeit: stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Polycarbonat
elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker
Kabellänge: 0.7m
Form: rund
Höhe: 172mm
Tiefe: 126mm
Durchmesser: 151mm
Befestigung: M12 (U-Büchel nicht im Lieferumfang)
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: (R, RL, A) Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht

Varianten:

Artikelnummern:

Reference:
DL-2021AFP
EAN13: -
UPC: -