
Victron MultiPlus-II 48/8000/110-100 230V



Produkt Codes

Artikelnummer PMP482805000
EAN 8719076050568
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Eingangsspannung: Wechselrichter: 12 V - 9,5–17 V, 24 V - 19–33 V, 48 V – 38-66 V
Eingangsspannung: Ladegerät: Wechselstrom-Eingang: Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC,
Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz
Ausgangsspannung: Wechselrichter: Ausgangsspannung: 230 VAC \pm 2 % , Frequenz: 50 Hz \pm 0,1 % (1)
Leistung: Wechselrichter: Spitzenleistung: 15000W
Leistung: Wechselrichter: Null-Last-Leistung: 29W, Null-Last Leistung im AES-Modus: 19W, Null-Last Leistung im Such-Modus: 3W
Max. Strom: Wechselrichter: Maximaler AC-Eingangsstrom: 100A
Schutzart : IP22
Gehäusefarbe: RAL 5012
Gehäusematerial: Stahl
Höhe: 642mm
Breite: 363mm
Tiefe: 206mm
Max Ladestrom: Ladegerät: 110A
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +65 °C (Gebläse-Lüftung)

Wirkungsgrad: Wechselrichter: Max. Wirkungsgrad: 95 %

Gewicht: 42kg

Ladespannung: Ladegerät: „Konstant“-Ladespannung (absorption): 14,4 / 28,8 / 57,6 V,
„Erhaltungs“-Ladespannung (float): 13,8 / 27,6 / 55,2 V