

# LED Arbeits- und Rückfahrscheinwerfer Nolden A83, mit Deutsch Anschlussstecker



## Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9 - 33V DC  
Stromaufnahme bei 12V DC: 1.7A  
Stromaufnahme bei 24V DC: 0.8A  
Leistungsbereich: 1-20W  
Leistung: 20W  
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1800 Lumen  
Lichtstrombereich: 1001-2000 Lumen  
Lichtausbeute: 88 Lumen/W  
Leuchtbild: Breitstrahler  
Abstrahlwinkel LED: 90 Grad  
Schutzart : IP 69K  
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung  
Druckausgleichsmembrane: Nein  
Montagemöglichkeit: hängend / stehend  
Gehäusefarbe: schwarz  
Gehäusematerial: Aluminiumguss  
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate  
elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse  
Form: rund  
Höhe: 110mm mit Halter  
Breite: 83mm  
Tiefe: 74mm  
Durchmesser: 83mm  
Befestigung: M10  
ECE-Prüfzeichen: Ja  
ECE-geprüft als: ECE-R10 + ECE-R23 (AR) Rückfahrl.  
(EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 5 + ECE-R10

**Varianten:**

**Artikelnummern:**

---

Reference: AR831800L-  
RN-DT  
EAN13: -  
UPC: -