Nolden NCC® H160 Bi-LED-Hauptscheinwerfer



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 12/24V DC
LED Chip: 8 Stück OSRAM
Leistung: Abblendlicht 15W / Fernlicht 23W / Positionsleuchte 0.8W/ Zusatzmodul anbaubar mit Blinker 7W und Tagfahrlciht 6W
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Schutzart : IP6K9K / IP68
Elektronische Thermikregelung: keine Scheibenheizung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate, Zusatzmodul PMMA
elektrischer Anschluss: Deutsch-Stecker DT15-6P direkt am Gehäuse
Form: quadratisch
Höhe: 180.8mm ab Auflagefläche
Breite: 212mm (mit Blinker seitlich) / 162mm (ohne Blinker)
Tiefe: 133.5mm
Befestigung: 1x M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE R6, R7, R10, R87, R112, SAE
Arbeitstemperaturbereich: -40 Grad bis +80 Grad Celsius
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10

Varianten: **Artikelnummern:**

Reference: 160140L-AFP-C-TB
EAN13: -
UPC: -