

LED Fernscheinwerfer Nolden F240



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 12/24V DC
LED Chip: 10 LED OSRAM
Leistungsbereich: 21-40W
Leistung: 40W Fernlicht / 1W Positionslicht
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am
Scheinwerfer: 2400 Lumen
Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen
Leuchtbild: Kombiniert
Abstrahlwinkel LED: 40 Grad
Schutzart : IP 69K
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht
Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus,
für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker AMP
Superseal
Kabellänge: 0.8 Meter
Form: rund
Höhe: 257mm
Tiefe: 123mm
Durchmesser: 239mm
Befestigung: M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: (R. A) Fernlicht, Positionslicht
Scheinwerfer Referenzzahl: 45
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +80 Grad
Celsius
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE-R10 und
CISPR25 Class 5

Varianten:

Artikelnummern:

Reference: 2402400L

EAN13: -

UPC: -