
LED Mini Arbeitsscheinwerfer 12W mit Bewegungsmelder 12/24V



Produkt Codes

Artikelnummer 1720FSPIREX
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 1.1A
Stromaufnahme bei 24V DC: 0.6A
LED Chip: 2x 10W CREE LED "A-Grade Gütegrad"
Leistungsbereich: 1-20W
Leistung: 12W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1290 Lumen mit trübem Glas, anti glare effekt
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 1520 Lumen
Lichtstrombereich: 1001-2000 Lumen
Lichtausbeute: 115lm/W
Leuchtbild: Breitstrahler
Abstrahlwinkel LED: 120 Grad
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend

Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker
Kabellänge: 0.1m
Form: rechteckig
Höhe: 87 mm
Breite: 72 mm
Tiefe: 50 mm
Befestigung: M6
ECE-Prüfzeichen: Nein (bei Verwendung als Arbeitsscheinwerfers ist kein E-Prüfzeichen erforderlich)
Arbeitstemperaturbereich: -10 bis +40 Grad Celsius
Max Leuchtdauer: Einstellbar von 2 bis 360 Sekunden (voreingestellt auf 120 Sekunden)
Bewegungssensor: Ja
Reaktionsradius Bewegungssensor: Einstellbar 1m bis 7m (Voreinstellung auf 5m)