LED Arbeitsscheinwerfer WAS W144, 6000lm

Produkt Codes

Artikelnummer W1441209II
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 4.8A
Stromaufnahme bei 24V DC: 2.3A
LED Chip: 10x5W CREE
Leistungsbereich: 51-100W
Leistung: 58W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: theoretisch: 7180lm / eff. nach Einschalten: 5846lm / nach 1h Brenndauer: 5140lm
Lichtstrombereich: 4001-6000 Lumen
Leuchtbild: Kombiniert
Abstrahlwinkel LED: 90 Grad
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Nein
Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich
Gehäusefarbe: schwarz/grau

Gehäusematerial: Hybridgehäuse Aluminiumguss / Kunststoff
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Ja
elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse
Form: quadratisch
Höhe: 153mm mit Halterungen
Breite: 100mm
Tiefe: 75mm
Befestigung: 4x M6 oder 1x M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10