
LED Arbeitsscheinwerfer 40W mit Scheibenheizung, 12-24V



Produkt Codes

Artikelnummer 1740HG-A
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 3.6A Scheinwerfer / 1.7A Scheibenheizung
Stromaufnahme bei 24V DC: 1.6A Scheinwerfer / 0.88A Scheibenheizung
Leistung: 43W Scheinwerfer / 21W Scheibenheizung
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 5400 Lumen / effective 4860 Lumen
Leuchtbild: Breitstrahler
Abstrahlwinkel LED: 90 Grad
Schutzart : IP 69K
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: getempertes Glas
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: Deutsch Buches im Gehäuse / 1-adriges Kabel für Scheibenheizung
Steckertyp: Deutsch DT

Form: quadratisch
Höhe: 139mm
Breite: 120mm
Tiefe: 65mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)
Lichtstärke in Candela: 7500cd
(EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 5 + ECE-R10