

LED Aufbau Scheinwerfer mit Scheibenheizung 12/24V, Blinker vertikal



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9 - 36V DC
Leistung: Abblendlicht: 22W / Fernlicht: 38-40W / Blinker: 19-21W / Positionslicht: 1-1.5W / Scheibenheizung: 20-22W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1750 Abblendlicht, 5250 Fernlicht
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: 5700K
Elektronische Thermikregelung: Lichtscheibe kann geheizt werden, kein Schnee oder Eisbeschlag
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: gehärtetes Glas mit unsichtbarer Heizung (keine Heizdrähte)
Form: quadratisch
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE R10, R6, R7, R112
Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5

Varianten:

Artikelnummern:

Reference:
DL-2018AFPBV
EAN13: -
UPC: -