

LED Arbeitsscheinwerfer mit Kunststoffgehäuse und Scheibenheizung 12-24V



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 10 - 30V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 1.3A / 2.1A mit Scheibenheizung
Stromaufnahme bei 24V DC: 0.6A / 1.1A mit Scheibenheizung
Leistungsbereich: 21-40W
Leistung: 15W / 25W mit Scheibenheizung
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 178 Lumen effektiv / 1080 roh Lumen
Lichtstrombereich: 501-1000 Lumen
Leuchtbild: Breitstrahler
Abstrahlwinkel LED: 60 Grad
Lichtfarbe: kaltweiss oder orange für Salzstreuer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Polycarbonat
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse
Form: rund
Breite: 124mm
Tiefe: 53mm
Durchmesser: 124mm
Befestigung: M8
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10

Varianten:

Lichtfarbe: kaltweiss,
orange

Artikelnummern:

Reference: 1403471
EAN13: -

